

# 广州变速减速机非标

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：8

## MB系列行星摩擦式无极变速器产品型

号MB02MB04MB07MB15MB22MB40MB55MB75MB1501.特点：调速范围大，调速精度高，适合连续工作，可以正反运转，能在负载起动及负载中按需要调速，适应工艺参数多变或连续变化的要求，组合能力强，可与各种减速机直联式组合，实现小体积、高效率，高速无级变速。性能稳定，在允许负载下，选定的输出速度恒定。并具有同轴结构，体积小，重量轻，运行平稳，噪音低，寿命长，操作简单等特点。2. 安装型式和输出方式：底座式、法兰式、小法兰式安装、实心轴输出。3. 调速范围 $R=5$ 即输出转速可在输入转速 $1/1.45$ 至 $1/7.25$ 方向任意变化。4. 输入方式和转速：直联电机和实心轴输入，机座MB07以下不高于 $2800r/min$ MB07以上机座不大于 $1400r/min$ 。5. 旋转方向：输入轴和输出轴同向。6. 跑合要求：变速器跑合时，温升可高于正常工作的温升，当跑合60-80小时后，温升逐渐降低至正常温升，在跑合期内需经常调速，以利于长期的稳定使用，跑合时的高温影响正常允许的工作条件，但对部件的使用寿命无有害影。温州雄伟机械有限公司致力于提供减速机，有需求可以来电咨询！广州变速减速机非标

传动小斜齿轮磨损。一般产生在立式安装的减速机上，主要跟润滑油的添加量和润滑油的确定有关。立式安装时，很简单出现润滑油油量不足，当减速机停止作业时，电机和减速机间传动齿轮油泄露，齿轮得不到应有的润滑保护，转动或作业过程中得不到有效的润滑导致机械磨损乃至损坏。蜗杆轴承损坏。减速机产生故障时，即便减速机密封良好，该厂还是常常发现减速机内的齿轮油现已被乳化，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是由于减速机在转动停止过程中，齿轮油由热变冷后产生的水分凝结出现；当然，也和轴承质量，安装工艺方法息息相关。解决方法：确保安装质量。为了确保安装质量，该厂购买和自制了一些工具，拆开和安装减速机蜗轮、蜗杆、轴承、齿轮等部件时，尽量避免用锤子等其他工具直接敲击；替换齿轮、蜗轮蜗杆时，尽量选用原厂配件和成对替换；安装输出轴时，要注意公差结合 $D \leq 50mm$ 选用H7/k6,  $D > 50mm$ 选用H7/m6。一起要使用防粘剂或润滑油，保护空心轴，避免磨损生锈，避免结合面积垢，修理时难拆开。陕西斜齿轮蜗轮减速机减速机，就选温州雄伟机械有限公司，有需求可以来电咨询！

GH系列卧式全封闭齿轮减速电机产品说明:1. GH系列全封闭齿轮减速机全封闭全寿命机电一体化设计;2、硬齿面斜齿传动，低噪声、高效率;3、整体结构、重量轻，适应性强;4、可附加电磁制动器。GH系列卧式全封闭齿轮减速电机箱体说明：1号, 2号及3号箱体, 其出力轴直径介于 $\Phi 18-\Phi 28$ 之间时, 减速机本体皆采用铝合金材质ADC-12.4号；5号及6号箱体, 其出力轴直径介于 $\Phi 32-\Phi 50$ 之间时, 减速机本体皆采用铸铁材质FC-20. GH系列卧式全封闭齿轮减速电机材质及保养：齿轮材质为20CrMO。本机于出厂前已添加润滑油脂(BT-860-0), 在正常条件下运转20, 000小时可不必更换润滑油脂, 但在特殊环境条件下运转时, 如: 高温、长时间运转, 冲击负荷等, 减速机则

换油频率为10,000–15,000小时。

润滑油和增加剂的选用。蜗齿减速机一般选用220#齿轮油，对一些负荷较重，转动频频，使用环境较差的减速机，该厂还选用了一些润滑油增加剂（如安治化工公司的即可佳），减速机在停止作业时，齿轮油仍然附在齿轮外表，出现保护膜来避免重负荷，低速，高转矩和转动时金属和金属间的接触。增加剂中还含有密封圈调节剂和抗漏剂，让密封圈坚持柔柔和弹性，有效减少润滑油泄露现象。减速机安装位置的确定。位置允许的状况下，尽量不选用立式安装。立式安装时，润滑油的添加量要比水平安装多许多，容易出现减速机发热和漏油。该厂引入的40000瓶/’时纯生啤酒生产线，有些是选用立式安装，通过一段时间作业后，传动小齿轮都有较大的磨损，乃至损坏，通过调整后，状况得到了很大改善。4、建立相应的润滑保护准则。该厂根据润滑作业“五定”原则，对减速机进行保护，做到每一台减速机都有责任人定时查看，当作业中发现油温明显升高，温升超越40℃或油温超越80℃，油的质量下降或在油中发现较多的铜粉以及产生不正常的噪音等现象时，要立即停止使用及时检修，排除故障，替换润滑油后再使用。加油时，要注意油量和安装位置要一致，确保减速机得以正确的润滑。减速机，就选温州雄伟机械有限公司，用户的信赖之选，欢迎您的来电！

**B系列摆线针轮减速机应用**1. 采用国际先进的传动机械模型优化设计而成。2. 是一种应用行星传动减速机原理采用摆线针齿啮合、设计先进、结构新颖的减速机构。3. 可以应用于石油、环保、化工、水泥、输送、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置。4. 其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因此其在各个行业和领域使用，受到广大用户的普遍欢迎。B系列摆线针轮减速机主要特点1. 产品使用可靠、寿命长因主要零件采用高碳铬钢材料，经淬火热处理HRC58-62获得，并且，部分传动接触采用了滚动摩擦，所以经久耐用寿命长。2. 设计合理，维修方便，容易分解安装，少零件个数以及简单的润滑，使。3. 运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平衡的机理，使振动和噪声限制在小程度。4. 可配电机功率：。温州雄伟机械有限公司致力于提供减速机，欢迎新老客户来电！上海减速机扭矩

温州雄伟机械有限公司是一家专业提供减速机的公司。广州变速减速机非标

我厂专业生产“雄卫”牌减变速机械已有多年历史。产品有MB系列,JWB-X系列行星摩擦式无级变速机:WB系列微型摆线针轮减速机;XB系列摆线针轮减速机;AV系列蜗轮、蜗杆减速机;T系列螺旋伞齿轮传动箱以及由以上减变速机产生的派生型减速机。规格、品种齐全，因此，能在保证产品质量的前提下，及时、迅速地按用户要求交货。并且，具有很强的设计、开发能力，能承接各种非标减速机的制做、生产其中MB系列无级变速机部分机型WB系列微型摆线针轮减速机RV系列蜗轮、蜗杆减速机均采用铝合金压铸机壳，外形美观、轻巧、紧凑。产品\*\*\*用于陶瓷、食品、包装、饮料、木工、相框、化工等机械，以及自动生产流水线、输送线等设备。广州变速减速机非标

温州雄伟机械有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想

有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*温州雄伟机械供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！